

STEICO Klimawood Dachsanierung

Klimaschutz, Wetterschutz, Wohngesundheit



STEICO schafft Ruhe

Effektiver Schallschutz unterstützt ein wohn-gesundes Raumklima

λ_D 0,036

STEICOflex 036 – niedrigste Wärmeleitfähigkeit bei Naturdämmstoffen



Mit Holzfaser ökologisch dämmen und CO₂ sparen

- Atmungsaktive Naturdämmstoffe
- Bis zu 15.000 € staatlicher Zuschuss
- Besonders stabil und langlebig



Unterstützt
ein wohn-
gesundes
Raumklima



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
Fragen Sie nach
FSC®-zertifizierten
Produkten.



STEICO Holzfaser-Dämmstoffe...

...stark wie ein Baum mit der Kraft der Natur

STEICO Dämmstoffe aus Holzfaser sind Hightech-Materialien aus der Natur – eine natürliche und nachhaltige Dämmlösung. Statt mit Glasfaser, Steinwolle oder synthetischen Erdölschäumen dämmen Sie mit der Kraft nachwachsender Rohstoffe

Richtig nachhaltig: So wird Holzfaser gemacht

Für unsere Dämmstoffe nutzen wir ausschließlich frisches Nadelholz aus nachhaltig bewirtschafteten Forsten – das garantieren die Siegel des FSC® und PEFC®. Besonders gerne verwenden wir Holz, das bei der Durchforstung anfällt, also auch krumme und dünne Stämme – und für jeden entnommenen Stamm wird ein junger, kräftiger Baum im Wald nachgepflanzt.

Das Holz wird zersägt. Aus diesen Holzfasern werden im Anschluss STEICO Dämmstoffe geformt. STEICO Holzfaser-Dämmstoffe können im ganzen Haus eingesetzt werden, im Dach und an der Wand, beim Neubau genauso wie bei der Sanierung.



Richtig wohngesund: der Beitrag von Holzfaser-Dämmung zu einem natürlichen Raumklima

STEICO Dämmstoffe sind feuchtigkeitsregulierend und rundum wohngesund. Das lassen wir uns auch von unabhängiger Stelle bestätigen. Alle STEICO Dämmstoffe tragen das Prüfsiegel des Instituts für Baubiologie

Rosenheim (IBR). Damit sind STEICO Holzfaser-Dämmstoffe bestens geeignet für alle, die sich ein gesundes Wohnklima wünschen.

STEICO *Klimawood* Dachsanierung

Das sichere ökologische Sanierungssystem

Richtig effektiv: λ_D 0,036 – beste Dämmleistung bei Naturdämmstoffen

Der sogenannte Lambda-Wert (λ) ist wichtig für den Kälteschutz. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmleistung eines Materials. Mit einem Nennwert von λ_D 0,036 verfügt STEICOflex 036 über die beste Dämmleistung, die bei Naturdämmstoffen erreicht werden kann.

λ_D 0,036

Beste Dämmleistung
bei Naturdämmstoffen



Das Funktionsjackett-Prinzip: Regenschutz und Feuchtmanagement



Das Prinzip der STEICO Dämmplatten kennen Sie von Ihrer Outdoor-Jacke.

Regen kommt nicht hinein, aber Feuchtigkeit kann nach außen entweichen. STEICO Dämmplatten sind wasserabweisend – schon am Tag der Verlegung ist Ihr Dach vor Regen geschützt. Selbst wenn in vielen Jahren mal ein Dachziegel kaputt gehen sollte, haben Sie mit STEICO Dämmplatten immer noch bestmöglichen Regenschutz.



**Wasser-
abweisend**
im gesamten
Plattenquerschnitt



STEICO Dämmstoffe aus Holzfaser sind „atmungsaktiv“



Zusätzlich sind STEICO Dämmstoffe „atmungsaktiv“, also dampfdurchlässig. Mehr noch: Sie bieten ein aktives Feuchtmanagement. Sollte also einmal Feuchtigkeit in die Dämmschicht gelangen, wird sie durch die kapillaraktiven Holzfasern nach außen geführt, wo sie abtrocknen kann. Das hält die ganze Konstruktion trocken – beste Voraussetzungen für ein langes Gebäudeleben.


STEICO *Klimawood* Dachsanierung

Das sichere ökologische Sanierungssystem



CO₂ binden und CO₂ sparen


STEICO Holzfaser bindet CO₂

 Bäume entziehen der Atmosphäre beim Wachstum CO₂. Den Kohlenstoff (C) lagern sie im Holz ein, den Sauerstoff (O₂) geben sie an die Luft ab. Auch im verarbeiteten Holz bleibt der Kohlenstoff gebunden – in Form von STEICO Holzfaser-Dämmstoffen ist das CO₂ das gesamte Gebäudeleben der Atmosphäre entzogen. Währenddessen wächst in den nachhaltig bewirtschafteten Forsten ein neuer Baum nach, der wiederum CO₂ bindet.

Bei der STEICO Klimawood Dachsanierung eines typischen Einfamilienhauses werden über 4 Tonnen CO₂ in den verwendeten Holzfaser-Dämmstoffen gebunden. Das entspricht dem CO₂-Ausstoß, der bei der Zubereitung von 66.000 Tassen Kaffee entsteht.

In einer STEICO Klimawood Dachsanierung stecken die Emissionen von 66.000 Tassen Kaffee

STEICO Holzfaser spart CO₂

 Über ein unsaniertes Dach geht besonders viel kostbare Heizwärme verloren. Denn Wärme steigt nach oben und das Dach hat aufgrund seiner Form eine sehr große Oberfläche im Verhältnis zum Rauminhalt. Aus diesem Grund lässt sich mit der STEICO Klimawood Dachsanierung aber auch besonders viel Heizenergie und damit CO₂ sparen. Im Schnitt spart das sanierte STEICO Dach aufgrund des geringeren Heizwärmebedarfs weitere 3,6 Tonnen CO₂

ein. Das entspricht dem CO₂-Ausstoß von weiteren 60.000 Tassen Kaffee – Jahr für Jahr, das ganze Gebäudeleben lang.

Dank weniger Heizbedarf werden jedes Jahr die Emissionen weiterer 60.000 Tassen Kaffee gespart

Sie nutzen im Sommer zusätzlich eine Klimaanlage? Diese können Sie sich aufgrund des hervorragenden STEICO Hitzeschutzes sparen. Gönnen Sie sich lieber einen guten Kaffee.



STEICO schafft Ruhe

Effektiver Schallschutz unterstützt ein wohngesundes Raumklima.

Richtig leise: weil die richtige Dämmung auch Schallschutz kann



Die einzigartige Kombination von hoher Rohdichte und spezieller Faserstruktur der Dämmplatten machen STEICO Holzfaser-Dämmstoffe besonders effektiv im Schallschutz.

Einige synthetische Dämmstoffe, wie z.B. manche Hartschaumplatten verschlechtern den Schallschutz sogar, da sie besonders steif sind. Und wer will schon jeden Regentropfen auf seinem Dach hören?



Richtig cool: perfekter Schutz vor Sommerhitze



Exzellenter Hitzeschutz und sehr hohe Wärmespeicherkapazität

Die Wucht der Sommersonne ist so intensiv als würde auf jedem Quadratmeter Ihrer Dachfläche ein Heizlüfter aufgestellt.

Um diese Hitze aus dem Gebäudeinneren zu halten, hilft nur eines: Masse – die von STEICO Holzfaser-Dämmstoffen. Deren besonders hohes Volumengewicht ist ein Hitze-puffer, der den Wärmedurchgang verzögert. Vereinfacht gesagt: Die Hitze bleibt über Stunden in STEICO Holzfaser-Dämmstoffen gefangen.

Und wenn es abends kühler wird, kann die gespeicherte Hitze wieder abstrahlen. **Unter allen gängigen Dämmstoffen haben STEICO Holzfaser-Dämmstoffe mit 2.100 J/(kg*K) eine der höchsten spezifischen Wärmespeicherkapazität. Das macht sie führend beim sommerlichen Hitzeschutz.**

Richtig smart: der Mehrwert für Ihr Haus



Kälteschutz, Hitzeschutz und gesundes Raumklima bringen einen spürbaren Mehrwert für die Bewohner des Hauses. Ökologische Dämmung kann aber auch einen

wertvollen Beitrag zur Wertsteigerung Ihrer Immobilie leisten. Denn bei einem späteren Verkauf sind ökologisch sanierte Häuser den Käufern meist deutlich mehr wert.

Wertsteigerung

mit ökologischen
Holzfaser-Dämmstoffen

Richtig viel Förderung: bis zu 15.000 Euro Investitionszuschuss oder 40.000 Euro Steuerersparnis



Die staatlichen Förderprogramme sind seit 2021 so attraktiv wie noch nie. Jetzt das Dach zu dämmen, lohnt sich! Alle Infos finden Sie unter: deutschland-machts-effizient.de

Steuern sparen: Das Finanzamt fördert Ihre Dachdämmung, indem es Ihre zu zahlende Steuer um 20 % Ihrer Investitionskosten reduziert (bis zu 40.000 Euro, über drei Jahre verteilt, nur bei selbst bewohntem Haus).

Investitionszuschuss kassieren: Das BAFA zahlt Ihnen 20 % Ihrer Investitionskosten, bei einem „individuellen Sanierungsfahrplan“ (iSFP) sogar 25 % (bis zu 15.000 Euro, egal ob selbst bewohnt oder vermietet).

STEICO *Klimawood* Dachsanierung

Das sichere ökologische Sanierungssystem

So wird's richtig gemacht

„Sanierung von außen,
der Schmutz bleibt draußen.“

Richtig sicher: maximale Sicherheit für den Bauherren

Bei der STEICO Klimawood Dachsanierung wird das Dach von außen geöffnet. Um die alten Dachziegel ist es zumeist nicht schade, da sie nach 40 bis 50 Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.

Der große Vorteil: bestehender Wohnraum unter dem Dach wird nicht angetastet.

Zum Sanierungserfolg gehören nicht nur die richtigen Dämmstoffe, sondern auch passende Zubehörprodukte wie Luft- und Dampfdichtungsbahnen. Bei der STEICO Klimawood Dachsanierung kommt alles von einem Anbieter, alles passt perfekt zusammen.


Das Resultat: maximale Sicherheit für Bauherren – heute und auch noch in Jahrzehnten.

Richtig dämmen: zwischen den Sparren und darüber hinaus

Der Hohlraum zwischen den Sparren wird mit flexiblen Dämmplatten STEICOflex 036 vollständig ausgefüllt. Mit einem Lambda-D-Wert von 0,036 verfügen diese über den besten Dämmwert aller Naturdämmstoffe – maximale Energie- und CO₂-Einsparung. Für noch mehr Wärmeschutz wird die Zwischensparrendämmung mit stabilen STEICO Holzfaser-Dämmplatten oberhalb der Sparren

ergänzt. Diese Dämmplatten, auch Unterdeckplatten genannt, sind in Dicken bis 200 mm verfügbar. So lässt sich die Energieeffizienz des sanierten Daches ganz nach Wunsch einstellen, bis hin zum Passivhausniveau.

Und weil das Dämmpaket nach außen wächst, geht im Inneren kein Wohnraum verloren.





Schritt für Schritt

1

Das Dach wird von außen geöffnet. Vorhandener Wohnraum unter dem Dach bleibt unberührt.

2

Zwischen den Sparren wird vollständig mit der Holzfaser-Dämmmatte *STEICOflex 036* ausgedämmt.

3

Die Spezialmembran *STEICOmulti UDB* verhindert Luftbewegungen in der Dämmschicht – zusätzlicher Schutz vor Feuchte und Wärmeverlusten.

4

Eine stabile Holzfaser-Unterdeckplatte oberhalb der Sparren ergänzt die Dämmung – je nach Dicke bis Passivhausniveau.

Wir bei STEICO halten, was wir versprechen: mit Brief und Siegel.



Das STEICO Bausystem – richtig sanieren mit System

Die Komponenten des STEICO Bausystems sind optimal aufeinander abgestimmt und ergänzen sich wechselseitig. Das System beinhaltet ökologische Holzfaser-Dämmstoffe, Spezialprodukte für eine dichte Gebäudehülle und (bei Bedarf) innovative Tragwerksprodukte für leichte, leistungsfähige Holzkonstruktionen. Umfangreiche technische Dokumentationen geben Handwerkern und Bauherren Sicherheit und sind Garant für Jahrzehnte währende Funktionstauglichkeit, z.B. des Daches.

Bewiesene Qualität, unabhängig getestet

	<p>Die Siegel des FSC® und PEFC® stehen für nachhaltige, verantwortungsvolle und sozial verträgliche Forstbewirtschaftung – damit der Lebensraum Wald auch für künftige Generationen erhalten bleibt.</p>
	<p>Das IBR-Zeichen bestätigt, dass STEICO Holzfaser-Dämmstoffe baubiologisch bestens geeignet sind, um ein gesundes Wohnklima zu unterstützen.</p>
	<p>STEICO Dämmstoffe sind zertifizierte Passivhaus-Komponenten – maximale Energieeffizienz auch bei Sanierungen.</p>
	<p>Seit vielen Jahren testet das renommierte ÖKO-TEST Magazin STEICO Dämmstoffe und hat stets die Bewertung „sehr gut“ vergeben.</p>
	<p>Die STEICO Herstellwerke sind zertifiziert gemäß ISO 9001 „Qualitätsmanagement“ und ISO 14001 „Umweltmanagement“.</p>
	<p>Alle STEICO Produkte sind bauaufsichtlich geprüft und zugelassen.</p>
	<p>EPD (Environmental Product Declaration) – vorhandene Umwelt-Produktdeklarationen zu STEICO Produkten informieren über wichtige Umweltthemen.</p>
	<p>STEICO ist Mitglied beim Institut Bauen und Umwelt e.V.</p>
	<p>STEICO ist Mitglied beim Bundesverband der Energieberater. Fragen Sie Ihren Energieberater nach Sanierungslösungen von STEICO – vor allem, wenn Sie eines der Förderprogramme in Anspruch nehmen wollen.</p>



LinkedIn



Instagram

Unser Engagement für unser Klima

Als Marktführer für ökologische Bauprodukte ist es uns wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Darum achten wir bei der Herstellung unserer Produkte auf bestmöglichen Umweltschutz. In unseren Produktionswerken erzeugen wir z.B. Wärme und Dampf CO₂-neutral mit umweltfreundlicher Biomasse. Auch der STEICO Verwaltungshauptsitz in der Nähe von München zeichnet sich durch höchste Energieeffizienz aus. Das Gebäude wurde mit dem hauseigenen STEICO Bausystem errichtet. Durch die Nutzung von Photovoltaik erzeugt es mehr Energie als zum Betrieb benötigt wird (Plusenergiegebäude).

Weitere Informationen im STEICO Nachhaltigkeitsbericht unter www.steico.com/Nachhaltigkeit



Richtig dämmen: Ihr Zimmermann und Dachdecker wissen wie

Fragen Sie Ihren lokalen Handwerker nach der STEICO Klimawood Dachsanierung. Gerne empfehlen wir Ihnen auch kompetente Betriebe in Ihrer Region. Weitere Infos finden Sie unter www.steico.com/service.



STEICO – ökologischer Marktführer

STEICO ist der europäische Marktführer für Holzfaser-Dämmstoffe. Pro Jahr stellen wir über 3 Mio. Kubikmeter ökologische Dämmstoffe her – ausreichend für die Dämmung von rund 36.000 Häusern.

Seit Jahrzehnten bewährt

STEICO Holzfaser-Dämmstoffe bewähren sich seit Jahrzehnten auf hunderttausenden Dächern. Die stabilen Dämmplatten bieten vor der Witterung und vor Beschädigungen maximalen Schutz.

