

STEICO Checkliste WDVS auf Mauerwerk

Putzfähige Holzfaserdämmung für das STEICOsecure WDVS auf Mauerwerk

Bauvorhaben: _____

Anschrift: _____

Klebemörtel und Dämmung:

Klebemörtel: _____ vollflächig / Punkt-Wulst-Verfahren

.....
.....

Putzträgerplatte: _____ Typ, Dicke, Herstellungsdatum

.....
.....

Schraubdübel: _____ Typ, Anzahl/m²

.....
.....

Vorbereitende Kontrollen:

Fassadenfläche Ja Nein

Ebenheit, evtl. Fugen geschlossen

Lose, verwitterte Holzfasern beseitigt? Ja Nein

Kehren oder Saugen

Plattenoberfläche ist sauber und trocken? Ja Nein

Zweite wasserführende Ebene unter den
Fensterbänken vorhanden? Ja Nein

Schlagregendichtheit am Fenster und
an Anbauteilen vorhanden? Ja Nein

Bezeichnung Anputzleiste am Fenster:

.....

von Fa.:

Fensterbank ist WDVS-tauglich? Ja Nein

Längendehnung

Folgende Komponenten sollen auf der Dämmung eingesetzt werden:

Hersteller des Putzsystems:

.....,

bestehend aus Armierungsmörtel:

....., Schichtdicke [mm]

Grundierung:

.....

Typ und Name des Oberputzes:

.....

....., mit Körnung [mm]

Typ und Name des Anstrichs:

..... mit Hellbezugswert

Detail Sockel:

Unterer Systemabschluss:

.....

Sockeltaugliche Dämmung / Putze Ja Nein

Wenn ja, welche

.....

Bauwerksabdichtung ausgeführt/geplant? Ja Nein

Wenn ja, welche

Anschlüsse für schwere Lasten
vorgesehen (PU-Dämmquader o.ä.)? Ja Nein

Ort, Datum

Unterschrift des Ausführenden / der Firma